

SCANNER ONE 7800NX ADVANCE

USB O SERIAL



- Multi-interfaz (USB-RS232)
- Resistente a caídas
- Rápida lectura

ESPECIFICACIONES

PROFUNDIDAD DE ESCANEADO DE CAMPO	HASTA 70 "HASTA 70", DERECHA 70 "IZQUIERDA A 70"
CONTRASTE	> = 30%
RESOLUCIÓN	> = 3 mil
TASA DE DECODIFICACIÓN	200 veces / seg
TASA DE ERROR DE BIT	1/8 millones
TIPO DE DECODIFICACIÓN	EAN / 8 DE ENERO, 13; UPC-A; UPC-E; CODIGO-128; CODIGO-93; ESTÁNDAR RSS; LIMITADO, EXPANDIDO, CÓDIGO 39; INTER-DEJADAS 2/5; MATRIZ 2/5; INDUSTRIAL 2/5; CORREO CHINO; MSI; MSI-PLESSEY; CODE-BAR; CÓDIGO 11

PODER	VOLTAJE: DC: 3.5-5.5V ELECTRICIDAD: 50mA (TRABAJO); 25mA (EN ESPERA); 100mA (EL PICO MÁS GRANDE), TAMBIÉN SOPORTE UNA COMSUPCIÓN DE ENERGÍA ULTRABAJA OPCIONAL <1mA (EN ESPERA)
INTERFAZ DE SOPORTE	USB-HID: SOPORTE USB 1.1 LO ANTERIOR, SOPORTE TRES TIPOS DE UART DE BAJA ALTA VELOCIDAD COMPLETA: VELOCIDAD EN BAUDIOS 1200-11500Bps
MM	163 mm x 102 mm x 70 mm (largo x alto x largo)
PESO	183g
FUENTE DE LUZ	650nm ± 10% VLD, potencia <20mW
ANCHO DE ESCANEEO	0-750 mm