

SCANNER ONE 8240 RADAR



- Alta tasa de lectura
- Comunicación USB-RS232
- Lector sobremesa

ESPECIFICACIONES

Fuente de luz	Diodo láser visible 650nm	Talla	L x W x H:100mm x 110mm x 149mm
Patrón de escaneo	20 líneas 5 campos de 4 líneas paralelas	Peso	314g
Velocidad de escaneo	1500 escaneos / s	Material	ABS+PC
Contraste de impresión	30% @ UPC/EAN 100%	Clase de láser	Cumplir con los criterios nacionales de grado I para la seguridad del láser
Resolución mínima	4mil	voltaje	5 voltios

Profundidad de campo	0-220mm for 0.33mm UPC/EAN100%	Corriente estática	250mA
Interfaces del sistema host	USB, RS232,USB- VCP	EMC	Cumplimiento CE DOC
Indicadores visuales	LED de dos colores (azul y rojo)	Temperatura de funcionamiento	- 0 ° C hasta 45 ° C
Operación del beeper	Tono y volumen programables	Temperatura de almacenamiento	- 20 ° C hasta 60 ° C
Cable	Estándar 2M recto	Conmoción	Diseñado para caídas de 1,5 m
Capacidad de decodificación	UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, MSI/Plessey, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded, Industry 2 of 5,Standard 2 of 5.		